

# 全国青少年信息素养大赛-2026-小高组-算法-Cpp-星火-复赛-模拟题-01

## 一、单选题

(1) 在反"扫荡"斗争中，雁翎队报务员将收到的敌军兵力数字做逆向加密后再通过白洋淀水上游击交通站传递，以迷惑日伪军密探。某数字若为 123，加密后变为 321；若为 120，抹去前导零后为 21。下面代码实现该逆序算法，横线处先后应填入的是（）。

```
1  int N;  
2  cin >> N;  
3  int rst = 0;  
4  while (N) {  
5      _____;  
6      _____;  
7  }  
8  cout << (rst);
```

- A. `rst = rst * 10 + N % 10`   `N = N / 10`
- B. `rst += N % 10`   `N = N / 10`
- C. `rst = rst * 10 + N / 10`   `N = N % 10`
- D. `rst += N / 10`   `N = N % 10`

(2) 平型关大捷后，各参战部队将缴获的武器数量上报。文化教员王二小帮忙核对各阵地记录，需要从几份数据中找出缴获最多的那一笔。下面代码从长度为 5 的缴获清单中找出最大值并输出 7，横线处应填入（）。

```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main() {
4      int array[5] = {3, 7, 5, 2, 4};
5      int max = 0;
6      for(int i=0; i<5; i++)
7          if(_____) // 在此处填入代码
8              max = array[i];
9      cout << max << endl;
10     return 0;
11 }

```

- A. `max > array[i]`
- B. `max < array[i]`
- C. `max = array[i]`
- D. 以上均不对

(3) 地下交通站截获一份混编情报 `"a1b2c3d4"`，其中字母代表掩护信息，数字代表敌军据点编号。为快速摸清这份情报中共涉及几个据点，队员编写了以下统计代码，其输出结果是（ ）。

```

1  string s = "a1b2c3d4";
2  int cnt = 0;
3  for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
4      if (s[i] >= '0' && s[i] <= '9')
5          cnt++;
6  }
7  cout << cnt;

```

- A. 0
- B. 4
- C. 8
- D. 3

(4) 南泥湾大生产运动中，某团将开垦出的农田按尺寸均分为若干块标准试验田分给各连队。为求每块试验田的最大边长，需计算两块地尺寸的最大公约数。下面辗转相除法的代码中，横线处应填入（ ）。

```

1 int gcd(int a, int b) {
2     while (b != 0) {
3         int temp = a % b;
4         a = b;
5         b = temp;
6     }
7     return _____;
8 }

```

- A. a
- B. b
- C. temp
- D. 0

(5) 百团大战结束后，各参战部队将毙伤敌人数目报至总部。参谋需将各部战果从高到低排列，以便拟定嘉奖通令。对数组 {3, 1, 4, 1, 5, 9} 进行降序排序，下面代码横线处应填入（）。

```

1 #include <algorithm>
2 #include <functional>
3 using namespace std;
4 int arr[] = {3, 1, 4, 1, 5, 9};
5 sort(arr, arr + 6, _____);

```

- A. less<int>()
- B. greater<int>()
- C. descending<int>()
- D. reverse<int>()

## 二、多选题

(6) 为应对日军对根据地的频繁扫荡，各岗哨实行轮值制度，行军批次、粮草补给也需要按周期循环调度。关于循环在军事调度中的综合应用，以下说法正确的有（）。

- A. while (n != 0) { cout << n / 2 << ' ' << n % 2; n /= 2; } 将  $n$  不断除以 2 并输出商和余数，直到  $n = 0$  为止
- B. 可以通过 while (1) 配合位数判断逻辑来求正整数  $N$  的位数

C. 通过 `while` 循环逐位取余并逆序重构 ( `new = new * 10 + n % 10` ) 可以判断一个数是否为对称数 (回文数)

D. `while (1)` 循环即使不写 `break` , 只要循环体内有 `cin` 语句就能正常退出

(7) 阵地观察哨将各方向来敌人数按方位顺序记录在一张敌情分布表上, 这张表在数据处理中对应数组结构。关于数组的内存模型, 以下说法正确的有 ( ) 。

A. 数组元素在内存中可以不连续存放

B. 下标大小只决定逻辑上的先后顺序, 与元素在内存中的位置顺序无关

C. 数组下标从 0 开始, 长度为  $n$  的数组最大有效下标为  $n - 1$

D. 数组元素在内存中连续存储, 支持通过下标以  $O(1)$  时间随机访问

(8) 敌后武工队使用密语纸条传递命令, 每个命令对应一个字符串编码。队员收到纸条后需执行查找、替换、截取等操作来还原真实命令。关于 C++ 中 `string` 的常用操作, 以下说法正确的有 ( ) 。

A. `string("gEsP is Interesting").find("s")` 返回 2

B. `string("china").replace(0, 1, "C")` 后字符串变为 "China"

C. `cin >> str;` 输入 `chen a dai` 时, `str` 仅存储 "chen"

D. `string::find()` 在未找到指定子串时返回 0

(9) 边区兵工厂要将生产出的弹药按不同基数分箱, 使每箱数量一致且不余散件。这需要计算各组数量的最大公约数和最小公倍数。关于 GCD 和 LCM, 以下说法正确的有 ( ) 。

A.  $\gcd(a, b)$  表示  $a$  和  $b$  的最大公约数

B. 辗转相除法 (欧几里得算法) 可以用来求两个数的最大公约数

C. 
$$\text{lcm}(a, b) = \frac{a \times b}{\gcd(a, b)}$$

D. 如果  $\gcd(a, b) = 1$  , 则称  $a$  和  $b$  互质

(10) 淮海战役中, 支前民工大队将各地运来的军粮按重量排序, 以便按需调配给各前线连队。在 C++ 中完成此类排序工作常用 `sort()` 函数。关于该函数, 以下说法正确的有 ( ) 。

A. `sort()` 函数默认按升序排序

B. `sort(arr, arr + 5)` 表示对数组的前 5 个元素进行排序

C. `sort()` 可以通过自定义比较函数对结构体进行排序

D. `sort()` 只能对整个数组排序，不能局部排序

### 三、编程题

(1) Y3710 支前物资转运

#### 题目描述

淮海战役期间，支前民工大队要将各地筹措的军粮运往前线。每批物资的运输费按重量计算：重量在 1000 斤以内（含 1000 斤），基本运费 8 元。超过 1000 斤的部分，每 500 斤加收 4 元，不足 500 斤按 500 斤计算。如果前线紧急（加急），则另加 5 元。请你帮支前队算出每批物资的运输费用。

#### 输入描述

输入一行，包含一个整数  $w$  和一个字符  $c$ ，以一个空格分开，分别表示重量（斤）和是否加急。字符  $c$  为 `y` 表示加急，`n` 表示不加急。

#### 输出描述

输出一行，包含一个整数，表示运输费用。

#### 输入样例 1

```
1 1200 y
```

#### 输出样例 1

```
1 17
```

(2) Y3711 军工生产奖励

#### 题目描述

陕甘宁边区某兵工厂为激励生产，按连续工作日发放奖励粮：第 1 天发 1 斤小米；此后两天（第 2、3 天）每天发 2 斤；再后三天（第 4、5、6 天）每天发 3 斤……即连续  $n$  天每天发  $n$  斤后，接下来的连续  $n+1$  天每天发  $n+1$  斤。给定总工作天数，求该工人累计获得的奖励粮总数。

#### 输入描述

输入一个整数  $k$  （  $1 \leq k \leq 10,000$  ），表示天数。

**输出描述**

输出工人累计获得的奖励粮总数。

**输入样例 1**

```
1 6
```

**输出样例 1**

```
1 14
```

(3) Y3712 情报去重甄别

**题目描述**

地道战中，多名侦察员通过不同路线传回了敌军据点的编号。由于各路线可能有交叉，同一据点被多人重复上报。指挥部需对收到的所有据点编号进行去重——只保留每个编号第一次出现的位置，删除后续重复，以便准确掌握敌人布防情况。

**输入描述**

第一行包含一个正整数  $n$  （  $1 \leq n \leq 20,000$  ），表示序列中数字的个数。第二行包含  $n$  个整数，整数之间以一个空格分开。每个整数大于等于 10 、小于等于 10000 。

**输出描述**

按照输入的顺序输出其中不重复的数字，整数之间用一个空格分开。

**输入样例 1**

```
1 5
2 10 12 93 12 75
```

**输出样例 1**

```
1 10 12 93 75
```

(4) Y3713 突围路径

**题目描述**

在一次反包围作战中，某部需穿越敌方布雷区突围。

雷区可视为无穷大方格，部队只能向北、东、西三个方向移动（不能向南，以免遭敌追击）。

每走过一个格子，该格即被后方工兵标记为已通过，后续不可再次进入。

求走  $n$  步共有多少种不同的突围方案（两种走法只要有一步方向不同即视为不同方案）

输入描述

输入一个整数  $n$  （  $n \leq 20$  ）。

输出描述

输出方案数量。

输入样例 1

1 2

输出样例 1

1 7