

青少年软件编程 (Python) 等级考试试卷 (五级)

分数：100 题数：38

一、单选题(共 25 题，共 50 分)

1 有列表 L=['UK','china','lili',"张三"]，print(L[-2])的结果是？（ ）

- A. UK
- B. 'lili','张三'
- C. lili
- D. 'UK','china','lili'

试题编号：20220128-ph-004

试题类型：单选题

标准答案：C

试题难度：一般

试题解析：列表元素定位

考生答案：C

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

2 倒计时在日常生活中有广泛的应用。Python 使用 range 可以实现倒序数。下面可以正确倒序输出 15 以内正整数的语句是？（ ）

- A. print(list(range(15, -1, 1)))
- B. print(list(range(-1, 15, 1)))
- C. print(list(range(15, 1, -1)))
- D. print(list(range(15, 0, -1)))

试题编号：20220506-qdc-013

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：一般

试题解析：range(start, stop[, step])的高阶应用

考生答案：D

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

3 已知一个字符串 `s="iloveyou"`。通过操作该字符串构造一个新的列表 `li=['i', 'oveyou']`。以下哪个选项不能构造新列表 `li`？（ ）

- A. `li = s.split("l",0)`
- B. `li = s.split("l",1)`
- C. `li = s.split("l",2)`
- D. `li = s.split("l",3)`

试题编号：20220507-zpf-010

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：一般

试题解析：本题主要考察 `split()` 函数的用法。拆分字符串。通过指定分隔符对字符串进行切片，并返回分割后的字符串列表（list）。其语法规则为：

`str.split(str="",num=string.count(str))` `str`:表示为分隔符，默认为空格，但是不能为空('')。若字符串中没有分隔符，则把整个字符串作为列表的一个元素 `num`:表示分割次数。如果存在参数 `num`，则仅分隔成 `num+1` 个子字符串，并且每一个子字符串可以赋给新的变量

考生答案：A

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

4 有如下程序，请问此程序的执行结果是？（ ）

```
tup1 = (12,'bc',34,'cd')
tup1[1] = 23
print(tup1[3])
```

- A. `cd`
- B. `12`
- C. `34`
- D. 程序出现错误

试题编号：20220510-lly-005

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：一般

试题解析：元组的元素不可修改。

考生答案：D

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

5 有如下 python 程序段，下列说法错误的是？（ ）

```
s={1,2,3,4,5}
print(s)
```

s.clear()

print(s)

- A. “{1,2}+{5,6}”是错误的语句
- B. s数据类型是集合
- C. 此程序段的作用是输出原始集合s和移除数据之后的集合s
- D. s数据类型是字典

试题编号：20220510-lly-017

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：一般

试题解析：集合的创建与相关操作。

考生答案：D

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

6 现有校园图书馆最近一周（周一至周日）借书信息采集数据列表：borrow = [502, 387, 612, 545, 702, 855, 962]，当前需要打印输出周一至周五的数据信息，正确的操作是？（ ）

- A. print(borrow[1:n-2])
- B. print(borrow[0:n-1])
- C. print(borrow[:-2])
- D. print(borrow[::-2])

试题编号：20230118-qdc-003

试题类型：单选题

标准答案：C

试题难度：较难

试题解析：列表的切片操作，本题正确操作为 print(borrow[:-2])。

考生答案：C

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

7 科技小组实践作品用到的传感器列表 sensor = ['shengyin', 'chaoshengbo', 'guangmin', 'huidu']，当前需要增加列表元素'hongwai'，正确的操作是？（ ）

- A. sensor.insert('hongwai')
- B. sensor.append('hongwai')
- C. inset sensor['hongwai']
- D. append sensor['hongwai']

试题编号：20230118-qdc-004

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：容易

试题解析：Python append()函数用于在列表末尾添加新的对象。

考生答案：B

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

8 Python 中字符串可以使用反斜线进行转义，实现某些难以用字符表示的效果。下面可以实现水平制表（跳到下一个 TAB 位置）的转义字符是？（ ）

- A. \b
- B. \n
- C. \t
- D. \r

试题编号：20230118-qdc-009

试题类型：单选题

标准答案：C

试题难度：容易

试题解析：字符串的转义，\t 可以实现水平制表（跳到下一个 TAB 位置）。

考生答案：C

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

9 现有字符串 S = "No mountain is more high than one."，现在需要计算并输出字符串中'o'在 S 出现的次数，正确的语句是？（ ）

- A. print(S.find('o',1))
- B. print(S.index('o'))
- C. print(S.index('o',0,len(S)))
- D. print(S.count('o'))

试题编号：20230118-qdc-010

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：较难

试题解析：count 函数用于统计字符串的某个字符出现的次数。

考生答案：D

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

1 下列程序的功能是？（ ）

0 shu=10000

```
. result=[a for a in range(1,shu+1) if shu%a==0]
print(result)
```

- A. 计算并输出 10000 以内的质数
- B. 计算并输出 10000 的约数
- C. 计算并输出 10000 的倍数
- D. 计算并输出 1-10000 以内的整 10 数

试题编号：20230118-qdc-011

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：较难

试题解析：列表推导式的语法格式如下：[表达式 for 迭代变量 in 可迭代对象 [if 条件表达式]]

考生答案：B

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

1 运行下列程序：list(range(2,9,2)) 输出的结果是？（ ）

1

.

- A. 2, 4, 6, 8
- B. [2, 4, 6, 8]
- C. [1, 3, 5, 7, 9]
- D. 1, 3, 5, 7, 9

试题编号：20230118-qdc-014

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：一般

试题解析：将 range()产生的数字 2，4，6，8 转换为列表。

考生答案：B

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

1 下列 books 是一个字典，有一个 for 循环如下：

2 for info1,info2 in books.items():

. print(info2)

上述 info2 可以得到什么？（ ）

- A. 键
- B. 值
- C. 键-值
- D. 字典

试题编号：20230118-qdc-016

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：一般

试题解析：字典键/值的简单应用，可以得到字典的值。

考生答案：B

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

- 1 集合 A 是曾经到云南旅游的人，集合 B 是曾经到海南旅游的人，如果现在想要得到曾经到海南但是不曾到过云南旅游的人，可以使用那一种集合功能？（ ）

- A. $A \& B$
B. $A | B$
C. $A - B$
D. $B - A$

试题编号：20230118-qdc-017

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：容易

试题解析：集合的差集运算，返回一个新集合，包括在集合 B 中但不在集合 A 中的元素。

考生答案：D

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

- 1 求 1-100 之内能被 7 整除，但是不能被 3 整除的所有数，正确的列表推导式是？（ ）
4

- A. `print([for x in range(0, 100) if x % 7 == 0 and x % 3 != 0])`
B. `print([for x in range(1, 101) if x % 7 == 0 and x % 3 != 0])`
C. `print([x for x in range(0, 100) if x % 3 == 0 and x % 7 != 0])`
D. `print([x for x in range(1, 101) if x % 7 == 0 and x % 3 != 0])`

试题编号：20230118-qdc-020

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：较难

试题解析：列表推导式的语法格式如下：[表达式 for 迭代变量 in 可迭代对象 [if 条件表达式]]

考生答案：D

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

1 利用 time 模块，下列可以输出当前日期的正确的语句是？（ ）

5

.

- A. print(time.ctime('%y%m%d'))
- B. print(time.strftime('%y%m%d'))
- C. print(time.nowdate('%y%m%d'))
- D. print(time.local('%y%m%d'))

试题编号：20230118-qdc-023

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：一般

试题解析：Python time strftime() 函数用于格式化时间，返回以可读字符串表示的当地时间，%y 两位数的年份表示（00-99）%m 月份（01-12）%d 月内中的一天（0-31）。

考生答案：B

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

1 Python 中可以实现随机生成 1-100 之间浮点数的语句是？（ ）

6

.

- A. print(random.uniform(1,100))
- B. print(random.randint(1,100))
- C. print(random.sample(1,100))
- D. print(random.shuffle(1,100))

试题编号：20230118-qdc-024

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：一般

试题解析：Python random.uniform(a, b)，用于生成一个指定范围内的随机浮点数，两个参数其中一个上限，一个是下限。

考生答案：A

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

1 已知有列表 lst = [2,3,4,5,6]，下面操作可以求出最小值的是？（ ）

7

.

- A. sum(lst)
- B. min(lst)
- C. max(lst)
- D. MIN(lst)

试题编号：20230128-ph-002

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：一般

试题解析：列表操作

考生答案：B

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

1 已知有元组 tup1=('a','b')，tup2=(1,2,3)，tup3=('china','UK')，执行
8 print(tup1+tup2+tup3)后输出是？（ ）

.

- A. ['a', 'b', 1, 2, 3, 'china', 'UK']
- B. (('a','b'),(1,2,3),('china','UK'))
- C. ('a', 'b', 1, 2, 3, 'china', 'UK')
- D. 'a', 'b', 1, 2, 3, 'china', 'UK'

试题编号：20230128-ph-007

试题类型：单选题

标准答案：C

试题难度：一般

试题解析：元组的操作

考生答案：C

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

1 str1="你是大英雄"，执行下列哪个选项可以输出"雄英大是你"？（ ）

9

.

- A. print((str1(0,0))
- B. print(str1[::-1])
- C. print(str1[0])
- D. print(str1[0:5])

试题编号：20230128-ph-012

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：一般

试题解析：翻转字符串

考生答案：B

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

2 Python中，range函数表示产生一个序列，range(6)则表示产生的一个序列是？（ ）
0

- .
- A. 0-6
 - B. 0-5
 - C. 1-6
 - D. 1-5

试题编号：20230128-ph-015

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：一般

试题解析：range()函数序列左闭右开

考生答案：B

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

2 下列代码运行后的结果是？（ ）

1 dp={}

. dp["2^10"]=1024

print(dp)

- A. ['2^10': 1024]
- B. {"2^10"}
- C. 1024
- D. {'2^10': 1024}

试题编号：20230128-ph-021

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：一般

试题解析：字典的创建、赋值、输出

考生答案：D

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

2 运行下面代码后得到相应的输出结果，请问是用了哪一种推导公式？（ ）

```
2 a = [i for i in range(10) if i % 3 ==0]
```

```
. print(a)
```

#output: [0, 3, 6, 9]

- A. 集合推导公式
- B. 字符串推导公式
- C. 列表推导公式
- D. 元组推导公式

试题编号：20230128-ph-027

试题类型：单选题

标准答案：C

试题难度：一般

试题解析：列表推导公式三要素：

for 循环头部 for i in range(n)

判断条件 if i % 3 == 0

循环变量 i

考生答案：C

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

2 请问以下 Python 代码输出的结果是？（ ）

```
3 a = {i**2 for i in (6,7,8) if i>3}
```

```
. print(a)
```

- A. (36,49,64)
- B. {64, 49, 36}
- C. {64,49}
- D. {2,36,64}

试题编号：20230128-ph-028

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：一般

试题解析：集合推导式格式为：{expr for value in collection}或：{expr for value in collection if condition}

考生答案：A

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

2 下面代码运行后的结果是？（ ）

```
4 import jieba
. str = "大家好，我叫龙云!请多多关照!"
  jieba.suggest_freq(("龙云"),True)
  print(jieba.lcut(str))
A.      '大', '家', '好', ' ', ' ', '我', '叫', '龙', ' ', '云', '!', '请', '多多', '关照', '!'
B.      ['大家', '好', ' ', ' ', '我', '叫', '龙', ' ', '云', '!', '请', '多多关照', '!']
C.      ['大家', '好', ' ', ' ', '我', '叫', '龙云', '!', '请', '多多关照', '!']
D.      ('大家', '好', ' ', ' ', '我', '叫', '龙云', '!', '请', '多多关照', '!')
```

试题编号：20230128-ph-032

试题类型：单选题

标准答案：C

试题难度：一般

试题解析：python 中的 jieba 库应用。有些句子中出现了一些词语，但是被分开为两个单独的字，虽然这样可以调整词库，只需要重新加载自定义的词库即可，除此之外我们还可以用调整词频来解决这个问题,本题把“龙云”这个姓名强制为词语而不是分割为两个单独的字。jieba.suggest_freq(("龙云"),True)是全模式语法。

考生答案：C

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

2 下列代码运行后的结果是？（ ）

```
5 import math
. a=math.floor(10.2)
  print(a)
A.      10.20
B.      10.0
C.      11
D.      10
```

试题编号：20230128-ph-033

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：一般

试题解析：python 中 math 库应用。math.floor 是向下取整函数

考生答案：D

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

二、判断题(共 10 题，共 20 分)

2 在 Python 语言中，字符串是属于有序序列。（ ）

6

.
正确 错误

试题编号：20220507-zpf-014

试题类型：判断题

标准答案：正确

试题难度：一般

试题解析：题干描述正确。Python 列表、元组、字符串都属于有序序列。

考生答案：正确

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

2 无法通过引用索引来访问集合中的元素，但是可以用 for 循环来遍历集合中的元素。（ ）

7

.
正确 错误

试题编号：20220510-lly-033

试题类型：判断题

标准答案：错误

试题难度：一般

试题解析：集合的相关操作。

考生答案：正确

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

2 multiples = [i for i in range(30) if i % 3 == 0]，此推导式中，multiples 中共有 10
8 个元素。（ ）

.
正确 错误

试题编号：20220510-lly-034

试题类型：判断题

标准答案：正确

试题难度：一般

试题解析：推导式的运用。

考生答案：正确

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

2 新学期，书法社团增加了新学员，目前一共 n 人，小刚作为社团的信息员，用 Python 建立了一个列表，列表索引从 1 开始，到 n 结束。（ ）

正确 错误

试题编号：20230118-qdc-026

试题类型：判断题

标准答案：错误

试题难度：容易

试题解析：Python 建立一个列表，列表索引从 0 开始，到 $n-1$ 结束。

考生答案：错误

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

3 Python 中元组的元素不可以原位改变。（ ）

0

正确 错误

试题编号：20230118-qdc-027

试题类型：判断题

标准答案：正确

试题难度：一般

试题解析：元组的基本应用。

考生答案：正确

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

3 Python 中可以通过 `.replace()` 删除字符串开头和结尾的空格。（ ）

1

正确 错误

试题编号：20230118-qdc-028

试题类型：判断题

标准答案：错误

试题难度：较难

试题解析：Python中可以通过.replace(old,new[,max])把字符串中的 old 字符串换成 new 字符串, 如果指定第三个参数 max，则替换不超过 max 次。

考生答案：错误

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

3 enumerate()函数是 Python 的内置函数，它能用来遍历一个可迭代对象，它在遍历的同
2 时还可以得到当前元素的索引位置。（ ）

.
正确 错误

试题编号：20230118-qdc-030

试题类型：判断题

标准答案：正确

试题难度：一般

试题解析：enumerate()函数的特点

考生答案：正确

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

3 Python 中字典(dict)的“值”可以是列表（list）、字典(dict)、集合（set）类型。（ ）
3

.
正确 错误

试题编号：20230118-qdc-031

试题类型：判断题

标准答案：正确

试题难度：一般

试题解析：Python 字典的键可以是整数、字符串或者元组，只要符合唯一和不可变的特性
就行；字典的值可以是 Python 支持的任意数据类型。

考生答案：正确

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

3 乐器社团活动，小明用 Python 写了一个汇总程序，在他的程序中乐器集合的元素是可以相
4 同的。（ ）

.
正确 错误

试题编号：20230118-qdc-033
试题类型：判断题
标准答案：错误
试题难度：一般
试题解析：Python 中集合元素不可以相同。
考生答案：错误
考生得分：2
是否评分：已评分
评价描述：

3 PyInstaller 命令执行完，源文件所在的目录将生成 dist 和 build 两个文件夹。（ ）
5

正确 错误

试题编号：20230118-qdc-035
试题类型：判断题
标准答案：正确
试题难度：一般
试题解析：build 文件夹主要用于 PyInstaller 存储临时文件，打包程序存放于 dist 文件夹。
考生答案：正确
考生得分：2
是否评分：已评分
评价描述：

三、编程题(共 3 题，共 30 分)

36 已知 IPv6 的地址字符串的格式为 X:X:X:X:X:X:X:X，其中每个 X 表示长度为 4 的字符串。例如：某 IPv6 字符串为
“2A08:CCD6:0088:108A:0011:0002:202F:AA05”，IPv6 表示法需将每个 X 的前导零都省略，程序输出结果如下图所示：

原 IPv6 地址为： 2A08:CCD6:0088:108A:0011:0002:202F:AA05 去前导零后： 2A08:CCD6:88:108A:11:2:202F:AA05
--

现设计程序自动删除 IPv6 地址的前导零，请在划线处填入合适的代码。

```
s="2A08:CCD6:0088:108A:0011:0002:202F:AA05"
```

```
_____①  
flag=False  
for i in range(len(s)):
```

```

if s[i]==":":
    ②
    flag=False
elif ③:
    ans+=s[i]
    flag=True
print("原 IPv6 地址为:",s)
print("去前导零后:",ans)

```

试题编号：202305-P5-36

试题类型：编程题

标准答案：

参考程序：

```

s="2A08:CCD6:0088:108A:0011:0002:202F:AA05"
ans=""
flag=False
for i in range(len(s)):
    if s[i]==":":
        ans+=s[i]
        flag=False
    elif s[i]!="0" or flag==True:
        ans+=s[i]
        flag=True
print("原 IPv6 地址为:",s)
print("去前导零后:",ans)

```

试题难度：一般

试题解析：

评分标准：

- (1) ans="" ； (3 分)
- (2) ans+=s[i] ； (3 分)
- (3) s[i]!="0" or flag==True。 (4 分)

展示地址：[点击浏览](#)

考生答案：(此题已作答)

考生得分：3

是否评分：已评分

评价描述：

37. 编写程序，实现分段函数的计算，分段函数的取值如下表所示。要求：可连续输入 5 次（也就是输入 5 个 x 值，求出对应的 y 值），根据对应的表达式求出 y 值之后，将结果转化成整数添加到列表 a 中。请判断存在于列表 a 中的 5 个元素是否为素数，如果为非素数则转化成元组之后存在 b1 中，如果是素数则转换成元组之后存放在 b2 中，分别输出 b1、b2 中非素数和素数的元素及元素个数。

$$y = \begin{cases} 0 & (x < 0) \\ x & (0 \leq x < 5) \\ 3x-5 & (5 \leq x < 10) \\ 0.5x-2 & (10 \leq x < 20) \\ 2x & (x \geq 20) \end{cases}$$

```

a=[]
a1=[]#暂时存储非素数的值
a2=[]#暂时存储素数的值
b1=()
b2=()
for i in range(5):
    x=int(input("输入 x="))
    if x<0:
        y=0
    elif 0<=x<5:
        y=x
    elif 5<=x<10:
        y=3*x-5
    elif 10<=x<20:
        y=0.5*x-2
    elif x>=20:
        y=2*x
    _____①
for i in a:
    if _____②:
        a1.append(i)
    else:
        flag=True
        for j in range(2,i):
            if i%j==0:
                _____③
                break
            if _____④:
                a2.append(i)
            else:
                a1.append(i)
b1=tuple(a1)
b2=tuple(a2)
print("非素数的个数有"+str(len(b1))+ "个","非素数为 :",b1)
print("素数的个数有"+str(len(b2))+ "个","素数为 :",b2)

```

试题编号：202305-P5-37

试题类型：编程题

标准答案：

参考程序：

```
a=[]
a1=[]#暂时存储非素数的值
a2=[]#暂时存储素数的值
b1=()
b2=()
for i in range(5):
    x=int(input("输入 x="))
    if x<0:
        y=0
    elif 0<=x<5:
        y=x
    elif 5<=x<10:
        y=3*x-5
    elif 10<=x<20:
        y=0.5*x-2
    elif x>=20:
        y=2*x
    a.append(int(y))
for i in a:
    if i==0 or i==1:
        a1.append(i)
    else:
        flag=True
        for j in range(2,i):
            if i%j==0:
                flag=False
                break
        if flag==True:
            a2.append(i)
        else:
            a1.append(i)
b1=tuple(a1)
b2=tuple(a2)
print("非素数的个数有"+str(len(b1))+"个,","非素数为：",b1)
print("素数的个数有"+str(len(b2))+"个,","素数为：",b2)
```

试题难度：一般

试题解析：

评分标准：

- (1) a.append(int(y)); (2分)
- (2) i==0 or i==1; (2分)
- (3) flag=False; (3分)
- (4) flag==True。 (3分)

展示地址：[点击浏览](#)

考生答案：(此题已作答)

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

38. 给定一个完全由数字字符 ('0','1','2',..., '9') 构成的字符串 str，请写出 str 的 p 型编码串。例如：字符串 1335554668 可被描述为“1 个 1、2 个 3、3 个 5、1 个 4、2 个 6、1 个 8”，因此我们说 1335554668 的 p 型编码串为 112335142618；00000000000 可描述为“11 个 0”，因此它的 p 型编码串为 110；类似的道理，编码串 101 可以用来描述 1111111111；110003444225 可描述为“2 个 1、3 个 0、1 个 3、3 个 4、2 个 2、1 个 5”，因此它的 p 型编码串为 213013342215。如果输入非数字字符，则提示输入无效。

根据上述算法思想，补全下列代码。

```
s=input("请输入字符串 str:")
s+=' '
lens=len(s)
for i in range(0,____①____,1):
    if '0'<=s[i]<='9':
        ____②____
    else:
        print('输入无效!')
        exit()
sum=1
i=0
while i<lens-1:
    if ____③____:
        sum+=1
    else:
        print(sum,end="")
        print(s[i],end="")
        ____④____
    i+=1
```

试题编号：202305-P5-38

试题类型：编程题

标准答案：

参考程序：

```
s=input("请输入字符串 str:")
s+=' '
lens=len(s)
for i in range(0,____①____,1):
    if '0'<=s[i]<='9':
        ____②____
    else:
        print('输入无效!')
        exit()
sum=1
i=0
while i<lens-1:
    if ____③____:
        sum+=1
    else:
        print(sum,end="")
        print(s[i],end="")
        ____④____
    i+=1
```

```
lens=len(s)
for i in range(0,lens-1,1):
    if '0'<=s[i]<='9':
        continue
    else:
        print('输入无效!')
        exit()
sum=1
i=0
while i<lens-1:
    if s[i]==s[i+1]:
        sum+=1
    else:
        print(sum,end="")
        print(s[i],end="")
        sum=1
    i+=1
```

试题难度：一般

试题解析：

评分标准：

- (1) lens-1 或等效答案；（2分）
- (2) continue 或等效答案；（2分）
- (3) s[i]==s[i+1] 或者 s[i+1]==s[i] 或等效答案；（3分）
- (4) sum=1 或等效答案。（3分）

展示地址：[点击浏览](#)

考生答案：（此题已作答）

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：